BALIZAJE DE OBSTACULO BAJA INTENSIDAD NEON

BA30 TIPO B > 32 CD - TWINY

01. DESCRIPCION

La TWINY es una baliza que cuenta con el exclusivo sistema de redundancia Delta Box. Para una seguridad garantizada, un control automático se inicia en cada ciclo para verificar que ambas luces están funcionando correctamente. Ofrece robustez con tecnología probada y resistencia a altas temperaturas. El BA30 está equipado de una fotocélula para cambio automático día / noche y de un contacto de fallo.

02. BENEFICIOS

- Una tecnología probada
- Resistente a las altas temperaturas
- Sistema de una pieza
- Cuerpo en acero inoxidable
- Garantía 2 años
- Caja en zamac con pintura epoxi

03. APLICACIONES

Las recomendaciones mínimas en términos de balizamiento de obstáculos se pueden encontrar en el Anexo 14, Vol.I, Capitulo 6 de la Organización de Aviación Civil Internacional. Luces de baja intensidad tipo B van destinadas a señalizar los obstáculos de altura mayor o igual a 45m. Además, de acuerdo con la reglamentación, un sistema UPS se puede instalar para garantizar un balizamiento durante 12 horas en caso de corte de suministro de red. Para estructuras > 45m es necesario marcar el nivel más alto con luz de media intensidad e instalar al nivel intermedio luces de baja intensidad tipo B.

04. MODELOS

REFERENCIA	TENSION DE ALIMENTACION	FOTOCELULA	CONTACTO DE FALLO
BA30-TWINY-C024	24V CC	Incluida	Incluido
BA30-TWINY-C048	48V CC	Incluida	Incluido
BA30-TWINY-A230	110-240V CA	Incluida	Incluido

REGLAMENTACION

- OACI, STAC N° 2006A001
- CE
- Conforme FAA L-810

AMBITOS DE APLICACION

Aeropuerto | Edificio | Chimenea | Pilón | Grúa | Obra de ingeniería

FT1701021-ES-REV0

05. CARACTERISTICAS

LUMINOSAS	
Fuente de luz	Neón
Color	Rojo
Apertura del haz horizontal	360°
Apertura del haz vertical	10°
Intensidad efectiva	>32 Cd
Vida útil	50 000 horas
ELECTRICAS	
Tensión de alimentación	24, 48V CC / 110-240V CA
Temperatura de funcionamiento	-55°C hasta +70°C
Consumo de energía	< 30 Vatios
Corriente Imax	A 24V : I=930mA A 48V : I=500mA A 230V : I=200mA
Grado de protección	IP66
MECANICAS	
Elemento de la caja	Zamac
Elemento del cuerpo de la luz	Acero inoxidable
Elemento del lente	Vidrio
Fijación	Tornillos M8
Altura	470mm
Peso	5 Kg
ENTORNO	
Humedad	100%
Helada	-60°C
Velocidad del viento	240 Km/h
CERTIFICACIONES	
CE	EN60947-1 CEI60364, NF C15-100 2014 / 35 / UE
OACI	Anexo 14, Vol.I, Capitulo 6
FAA	Conforme L-810
Calidad	ISO 9001 ; 2008
GARANTIA	
Periodo de garantía	2 años

DIMENSIONES





LONGITUD DE TORNILLOS	
Ø :	L :
Ø40	50
Ø60	70
Ø80	90
Ø100	110
Ø120	130

Planchas y varillas roscadas en opción





Perforación

CABLEADO

24V, 48V CC



Alimentació Próxima baliza

230V AC



Alimentació Próxima baliza

ACCESORIOS DISPONIBLES DE INSTALACION

- Armario de alimentación
- Alimentación socorrida
- Planchas y varillas roscadas

DeltaBox HIGHLIGHTING INNOVATION
9, Rue de Bourgogne - 89250 Chemilly-sur-Yonne - France
+33 (0)3 86 40 92 10 +33 (0)3 86 40 92 15
WWW.DELTA-BOX.COM

CE
ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification

FT17010021-ES-REV0