



ARMOIRE D'ALIMENTATION SAFEBOX (UPS)

POUR FEUX BASSE ET MOYENNE INTENSITÉ



03. MODÈLES

COFFRET

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	QTE DE BATTERIES	CAPACITÉ
SBMCFB14-10	500x400x210	230V / 48V	4 Batteries 12V 7Ah	10 LBIA ou 4 LBIB
SBMCFB18-20	700x500x250	230V / 48V	4 Batteries 12V 12Ah	20 LBIA ou 8 LBIB
SBMCFM1	700x500x250	230V / 48V	4 Batteries 12V 24Ah	1 SMIA ou 4 SMIB
SBMCFM2	700x500x250	230V / 48V	8 Batteries 12V 24Ah	2 SMIA ou 8 SMIB
SBMCFM3	700x500x250	230V / 48V	4 Batteries 12V 100Ah	4 SMIA ou 6 SMIB
SBMMI1	800x600x250	230V / 230V	4 Batteries 12V 24Ah	1 SMIA ou 4 SMIB
SBMMI2	800x600x250	230V / 230V	8 Batteries 12V 24Ah	2 SMIA ou 8 SMIB
SBMMI3	800x600x250	230V / 230V	4 Batteries 12V 100Ah	4 SMIA ou 16 SMIB

PACK BATTERIES EXTERNE

RÉFÉRENCE	TYPE DE BATTERIE	QTÉ DE BATTERIES
SBPACK24AH	24Ah	Jusqu'à 4
SBPACK100AH	100Ah	Jusqu'à 4

BATTERIES

RÉFÉRENCE	TYPE DE BATTERIE
0A0204	7Ah
0A0335	24Ah
0A0318	100Ah

DOMAINES D'APPLICATION

04. CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES												
Référence	SBMCFB14-10	SBMCFB18-20	SBMCFM1	SBMCFM2	SBMCFM3	SBMMI1	SBMMI2	SBMMI3				
ÉLECTRIQUES												
Entrée	110-240 V AC (400 V AC disponible)											
Sortie	48 V DC			110-240 V AC								
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C											
Autonomie	Min. 12 heures											
Batteries	AGM											
MÉCANIQUES (ARMOIRE)												
Matière du coffret	Acier peint											
Dimensions	500x400x210	700x500x250			800x600x250							
Poids	20 kg	24 kg	37 kg			55 kg						
Indice de protection	IP66											
MÉCANIQUES (PACK BATTERIE)												
Matière du rack	Aluminium											
Nombre de racks	1	1	1	2	1	1	2					
Position du rack	Batteries intégrées à l'armoire			1 intégré à l'armoire + 1 externe	Externe	Batteries intégrées à l'armoire	1 intégré à l'armoire + 1 externe					
Indice de protection	IP 66											
ENVIRONNEMENT												
Humidité	80%											
Vitesse du vent	160 km/h											
CERTIFICATIONS												
CE	EN60947-1 ; CEI60364 ; NF C15-100 ; 2014 / 35 / UE											
Qualité	ISO 9001 : 2015											
GARANTIE												
Garantie	2 ans (hors batteries)											

• SYSTÈME DE FIXATION AU SOL (OPTION)

