# **ÉQUIPEMENT POUR HÉLIPORTS**PROJECTEUR RASANT BLANC

POUR ÉCLAIRAGE D'INFRASTRUCTURE





### **01. DESCRIPTION**

Le **feu rasant blanc** de technologie multi-LEDs offre un éclairage à 10 000 cd de la piste. Son design en aluminium permet un refroidissement naturel des leds. Simple d'utilisation et d'installation, ce feu intègre aussi la fonction anti-éblouissement.

#### **02. AVANTAGES**

- Durée de vie > 10 ans
- Multi LEDs
- Réflecteur optimisant le rayon lumineux et anti-éblouissement
- Temps d'installation réduit
- Sans maintenance
- Radiateur intégré pour refroidissement naturel
- Monobloc, gestion électronique intégrée
- Indice de Protection : IP66
- Frangible
- Garantie de 2 ans



## 03. MODÈLES

RÉFÉRENCE	TENSION	INTERRUPTEUR	CONTACT
	D'ALIMENTATION	CRÉPUSCULAIRE	DÉFAUT
P-TLOF-LED	110-240 V AC	Non inclus	Non inclus

## **04. CARACTÉRISTIQUES**

LUMINEUSES				
Source lumineuse	LEDs			
Couleur	Blanc			
Durée de vie des LEDS	100 000 heures			
ÉLECTRIQUES				
Tension	110-240 V AC			
Température de fonctionnement	-55°C à +55°C			
Consommation	< 17 Watts max			
Indice de protection	IP66			
MÉCANIQUES				
Composant du corps du bloc lumineux	Aluminium			
Composant de la verrine	Verre			
Fixation	Vis M8 – Sur le sol			
Hauteur	156 mm			
Largeur	158,5 mm			
Poids	< 3 kg			
ENVIRONNEMENT				
Humidité	100%			
Gel	-60°C			
Vitesse du vent	240 km/h			
CERTIFICATIONS				
CE	EN60947-1 CEI60364 ; NF C15-100 2014 / 35 / UE			
Qualité	ISO 9001 : 2015			
GARANTIE				
Durée de garantie	2 ans			
OPTIONS				
Alimentation solaire	•			